



Think GAIA  
 For Life and the Earth

PDG-DXT10L

PDG-DWT50L



**Nové instalační DLP projektory Sanyo**  
**Doporučené pro provoz 24h / 7dní**  
**Horizontální i vertikální Lens Shift**  
**Rychlá výměna objektivu, 5 volitelných objektivů**  
**Možnost správy po síti LAN**

### Technická specifikace

Model	PDG-DXT10L	PDG-DWT50L
Rozlišení	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 768)
Světelný výkon	5200 ANSI Lm	4500 ANSI Lm
Uniformita obrazu	85%	85%
DMD Panel	0,7" XGA-LVDS DMD	0,65" WXGA-LVDS DMD
Kontrastní poměr	2100.1	2100.1
Velikost obrazu	40" - 500" dle objektivu	40" - 500" dle objektivu
Keystone	Vert. +/- 40 st., Hor +/- 35 st.	Vert. +/- 40 st., Hor +/- 35 st.
Projekční lampa	260W UHP x 2	260W UHP x 2
Počítač. kompatibilita	UXGA/SXGA+/WXGA/XGA/SVGA/VGA/MAC	UXGA/SXGA+/WXGA/XGA/SVGA/VGA/MAC
Zvukový výkon	3 W + 3 W stereo	3 W + 3 W stereo
Napájení	100 - 240 V AC, 50/60 Hz	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Hluk ventilátoru	34 db (Eco mod)	34 db (Eco mod)
Spotřeba energie	690 W	690 W
Rozměry (š x v x h)	505 x 204 x 385 mm	505 x 204 x 385 mm
Hmotnost	16,5 kg	16,5 kg
Vstup Computer 1	D-Sub 15PIN + audio	D-Sub 15PIN + audio
Vstup Computer 2	RGBHV (Y/Cb/Cr), 5 x BNC + audio	RGBHV (Y/Cb/Cr), 5 x BNC + audio
Vstup Computer 3	DVI-D (HDCP) + audio	DVI-D (HDCP) + audio
Vstup komponent	RGB (3 x RCA) + audio	RGB (3 x RCA) + audio
Vstup video, S-Video	1 x RCA + audio, S-Video + audio	1 x RCA + audio, S-Video + audio
Ostatní vstupy	USB, RS232C, RJ45 LAN	USB, RS232C, RJ45 LAN
Výstup	D-Sub 15PIN + audio	D-Sub 15PIN + audio

Volitelné objektivy	Rozsah objektivu
LNS-W41	0,77 : 1
LNS-W40	1,33 - 1,79 : 1
LNS-S40	1,78 - 2,35 : 1
LNS-T40	2,22 - 4,43 : 1
LNS-T41	4,43 - 8,3 : 1